



PA0829

轻卡重载系列

耐载
耐切割
山路不打滑



全轮位



PRIMEWELL
佳安轮胎

PA0829

轻卡重载系列

技术特点

优势

给您带来的好处




加大三角胶设计

- ▶ 有效减小轮胎下沉量，提高轮胎的载荷能力



胎侧加厚设计

- ▶ 有效保护胎体，提高轮胎胎侧刚度，防止轮胎早期侧爆



采用环路专用胎面胶配方

- ▶ 优异的耐切割掉块和耐磨性能



花纹沟底基部胶加厚设计

- ▶ 提升花纹沟底耐撕裂性能，防止沟底裂口



花纹块之间加强筋设计

- ▶ 增加花纹刚性，变形小，有效防止沟裂



“Z”字形主沟分布

- ▶ 提供优异的驱动性能和制动性能，满足山区路面行驶



渐宽式主沟及大角度花纹沟壁设计

- ▶ 石块、淤泥更容易从胎面排出，具有良好的自洁性能

抗载，爆胎少

耐切割，
防掉块，
使用寿命长

驱动强，
不打滑

规格	层级	负荷指数 单胎/双胎	速度 级别	标准 轮辋	额定负荷(kg) 单胎/双胎	额定气压(kPa) 单胎/双胎	沟深 (mm)	外直径 (mm)	断面宽 (mm)
7.50R16 LT*	14PR	122/118	F	6.00G	1500/1320	770/770	15.8	805	215
8.25R16 LT	16PR	128/124	F	6.50H	1800/1600	770/770	16.8	855	235

注：*预计2015年第二季度上市。