



工矿多面手

PA0530

工矿/山地重载系列

**胎体强
散热好
工矿山地任我跑**



全轮位



PA0530

工矿/山地重载系列

技术特点

优势

给您带来的好处




带束层结构调整

▶ 胎面抗冲击性能提升，有效防止冠爆




胎体钢丝调整
胎侧胶配方和厚度调整

▶ 胎侧部位承载能力增强
▶ 胎侧耐曲挠性能提升，有效防止侧爆



胎肩结构调整
胎体钢丝结构调整
气密层配方改良

▶ 胎肩散热性能和耐曲挠、耐老化性能大大提升，有效防止肩空



采用环路专用胎面胶配方

▶ 优异的耐刺扎、耐切割、耐撕裂性能



增加花纹沟底基部胶厚度

▶ 提升花纹沟底耐撕裂性能，防止花纹沟底裂口



粗壮的整体花纹块设计

▶ 有效的缓解切割后掉块



花纹块之间加强筋设计

▶ 增加花纹刚性，变形小，有效防止沟裂



开放横沟及大角度花纹沟壁设计

▶ 提供更高的驱动性能及自洁性能

预防轮胎早期故障，减少换胎次数，提高车辆运营效率

延长轮胎使用寿命

不论矿区恶劣环境还是矿外较好路面，均助您安全驾取、自由驰骋

规格	层级	负荷指数 单胎/双胎	速度 级别	标准 轮辋	额定负荷(kg) 单胎/双胎	额定气压(kPa) 单胎/双胎	沟深 (mm)	外直径 (mm)	断面宽 (mm)
8.25R20	16PR	139/137	F	6.5	2430/2300	930/930	19.0	974	236
9.00R20	16PR	144/142	F	7.0	2800/2650	900/900	22.0	1030	259
10.00R20	18PR	149/146	F	7.5	3250/3000	930/930	22.5	1065	278
11.00R20	18PR	152/149	F	8.0	3550/3250	930/930	23.0	1096	293
12.00R20	20PR	156/153	F	8.5	4000/3650	900/900	23.5	1136	315